





# 7713

## 7703 / 7713 Impulse / Surge Tester 線圈層間短路測試機



尺寸：寬435高133深525(mm)  
重量：8 kg (不含配件)



### Key Features 特點說明

- 高頻諧波分析，具跨槽檢知能力
- 低能量非破壞性分析測試
- 電壓準位補償(ALC)
- 波形學習比對，測試快速
- 最高至10,000V量測電壓
- 量測最小電感值為0.5uH
- 中英文操作界面轉換 / 系統提供統計與列印功能
- 高頻雜訊分析，具跨槽檢知能力
- 自動電壓學習功能

### Test Function 測試功能

#### 應用範圍

Inverter、功率電感(Power Inductor)、線圈、壓器、馬達、濾波器、電容、斷電器

#### 功能項目

高頻諧波分析HARM

高頻雜訊分析HFLT

總面積比對

面積差比對

波形比對

顫抖數

電暈數

### Accessory / Fixture 配件 / 治具

標準配件 ----- 7700 / 7710 / 7720

電源線

使用手冊電子檔光碟

2端點高壓端子測試夾

腳踏開關

選購配件 ----- 7700 / 7710 / 7720

電腦連線軟體(Impulse Link Software) \* 7700 / 7703 可選購

RS-232連接線

遠端控制線

## Specifications 產品規格

測試端點 型號 7703	2端點測試接點 (可程式)	
測試端點 型號 7713	2端點測試接點 (可程式)	
脈衝電壓 (可程式化電壓)	7703	200 ~ 5000V
	7713	200 ~ 10000V
可量測最小電感值 (uH)	7703	0.5uH
	7713	0.5uH
可程式化電壓精準度	精準度 $\pm 2\%$	
基本量測時間	基本測試時間 50 ms	
測試模式	標準波形與測試波形比較	
指示器	Pass / Fail HV LED 紅綠指示燈 / 畫面顯示 / 聲響	

## 採購資訊

選購層間短路測試機型號	7703 (2 Channel 5KV) 7713 (2 Channel 10KV)
輸入電源	98 ~ 132Vac or 192 ~ 264Vac
液晶螢幕顯示	320*240 解析度圖形液晶顯示
輸入 / 輸出介面	RS-232, Print , Remote
儲存記憶體	Flash Memory 可重覆儲存 200 組
啟動方式	手動, 外部
操作環境	Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90%
外觀尺寸	W*H*D 435x133x525 (mm)
重量	8 (Kg) 不含配件